



WWW.INKAOZONO.COM

01 5562439

ventas@inkaozono.com

NOMENGLATURA DE LOS MODELOS DE GENERADORES DE OZONO

CAÑON-O3-I2000T-(C)(D)(M60)

FUNCIÓN

GAS

REACTOR

TEMPORIZADO

FUNCIÓN	PUEDEN SER: AGUA, AIRE, CAÑON, DF. APLICACIONES EN AGUA, AIRE, ALIMENTOS, SUPERFICIES Y FOCALIZADOS.
GAS	OZONO
REACTOR	PRIMERA LETRA: I = INTERMITENTE, C = CONTINUO NUMEROS: PRODUCCIÓN EN MILIGRAMOS POR HORA ULTIMA LETRA: TIPO TUBO O PLACA, POR DESCARGA DE CORONA
TEMPORIZADO	TRES TIPOS DE TEMPORIZADORES, COMBINABLES ENTRE SI MECANICO (M): UN ENCENDIDO MANUAL UN APAGADO AUTOMATICO, REPRESENTADO POR LA LETRA "M" CICLICO (C): REPITE SIN PARAR UN CICLO DE ENCENDIDO Y APAGADO DIGITAL (D): HASTA 30 PROGRAMACIONES DE ENCENDIDO O 50 PULSOS DE 1 MINUTO



01 5562439

ventas@inkaozono.com



FICHA TÉCNICA MODELOS LÍNEA INDUSTRIAL PARA AGUA O FOCALIZADOS

MODELO	AGUA-O3-I2000T-(C)(D)(M60)	AGUA-O3-I3500T-(C)(D)(M60)	AGUA-O3-I5000T-(C)(D)(M60)	AGUA-O3-I7500T-(C)(D)(M60)	AGUA-O3-I10000T-(C)(D)(M60)
FABRICACIÓN	PRODUCTO PERUANO				
MARCA	INKAOZONO				
APLICACIÓN	DESINFECCIÓN Y DESODORIZACIÓN POR CHOQUE DE OZONO / TUNELES y CABINAS DE DESINFECCIÓN POR GAS OZONO				
PRODUCCIÓN O3*	2000 mg/h	3000 mg/h	5000 mg/h	7500 mg/h	10000 mg/h
TIEMPO DE TRABAJO RECOMENDADO	DOBLE REACTOR: TRABAJO CONTINUO, SIN NECESIDAD DE DESCANSOS POR VARIAS HORAS. UN SOLO REACTOR: TRABAJO INTERMITENTE, DESCANSOS DE 10 MINUTOS A 20 MINUTOS ENTRE CADA USO.				
DESINFECTAR AGUA**	<1000 L/H	<1500 L/H	<2500 L/H	<3750 L/H	<5000 L/H
AGUA DESINFECTANTE***	CONCENTRACIONES > 750 ORP O MAS				
REACTOR DE O3	TIPO TUBO Ó PLACA, POR DESCARGA DE CORONA				
COMPRESOR DE AIRE	NO APLICA				
CONEXIÓN DE OXÍGENO	SI, NECESARIO PARA APLICACIONES EN AGUA				
SALIDA O3	CONEXIÓN PARA MANGUERA TIPO TUBO				
MEDIDAS APROX. ****	43cm x 38cm x 48cm			70cm X 49cm X 46cm	
TEMPORIZADOR	MECANICO (M) Y/O CICLICO (C) Y/O DIGITAL (D) PROGRAMABLE				
CAJA/CHASIS	PLASTICA O ACERO INOXIDABLE 304				
PATITAS	PLASTICAS SOLO PARA CAJA DE ACERO INOX				
TIRADOR ó OREJAS	TIRADOR INOX 304				
FUSIBLE	0.8 Amp			1 Amp	
INTERRUPTOR	ON / OFF				
VOLTAJE	220 V AC				
POTENCIA (W)	<60 W	<80 W	<100 W	<110 W	<120 W
MANTENIMIENTO	Recomendado cada 6 meses				
ACCESORIOS	MANGUERA Y PIEDRA DIFUSORA				

*Producción sujeta a cambios por humedad relativa del aire y por temperatura del ambiente. Se recomienda utilizar oxígeno.

**Se debe usar agua de una fuente potable o que haya recibido un tratamiento previo. Dosis recomendada 2mg por litro.

***Se recomienda utilizar un medidor ORP para asegurar valores mínimos de 450 ORP, ideal mayor a 750 ORP.

****Medidas sujetas a cambios sin previo aviso.



WWW.INKAOZONO.COM

01 5562439

ventas@inkaozono.com



FICHA TÉCNICA MODELOS LÍNEA INDUSTRIAL PARA AIRE

MODELO	CAÑON-O3-I2000P-(C)(D)(M60)		CAÑON-O3-I3500P-(C)(D)(M60)	CAÑON -03-5000-(C)(D)(M60)	CAÑON-O3-I7500P-(C)(D)(M60)	CAÑON-O3-I10000P-(C)(D)(M60)
FABRICACIÓN	PRODUCTO PERUANO					
MARCA	INKAOZONO					
APLICACIÓN	DESINFECCIÓN Y DESODORIZACIÓN POR CHOQUE DE OZONO / TUNELES y CABINAS DE DESINFECCIÓN POR GAS OZONO					
PRODUCCIÓN O3*	2000 mg/h	3500 mg/h	5000 mg/h	7500 mg/h	10000 mg/h	
M2 RECOMENDADOS**	<40m2	<65m2	<100m2	<145m2	<200m2	
REACTOR DE O3	TIPO TUBO Ó PLACA, POR DESCARGA DE CORONA					
COMPRESOR AIRE	SI/NO DEPENDIENDO DEL MODELO DE 4 LPM A 12 LPM					
SALIDA O3	AIRE FORZADO POR COOLER DE 4 CM A 12 CM					
MEDIDAS APROX.***	40cm x 26cm x 22cm					
TEMPORIZADOR	MECANICO (M) Y/O CICLICO (C) Y/O DIGITAL (D) PROGRAMABLE					
CAJA/CHASIS	PLASTICA O ACERO INOXIDABLE 304					
PATITAS	PLASTICAS SOLO PARA CAJA DE ACERO INOX					
TIRADOR ó OREJAS	TIRADOR INOX 304					
FUSIBLE	0.8 Amp			1 Amp		
INTERRUPTOR	ON / OFF					
VOLTAJE	220 V AC					
POTENCIA (W)	<120 W		<130 W		<150 W	
MANTENIMIENTO	Recomendado cada 6 meses					
ACCESORIOS	NO APLICA					

*Producción sujeta a cambios por humedad relativa del aire y por temperatura del ambiente.

**Los m2 recomendados son una referencia para aplicaciones de ozono en aire. Se considera espacios de máximo 3m de altura. Concentración aproximada, pida asesoría para un correcto uso, recomendado para trabajos exigentes.

***Medidas sujetas a cambios sin previo aviso.